

Tapa de registro vial rellenable h638_19

Tapa de registro rellenable de fundición dúctil. Dimensiones: 40 x 40 cm. Profundidad interior: 75 mm.

La tapa de registro rellenable es ideal para pavimentos de hormigón, adoquines o porfido. Se integra armoniosamente en el entorno, ya que su superficie se reviste con los mismos materiales que el pavimento circundante. Consta de un marco y una tapa de forma cuadrada. El marco no tiene aleta perimetral externa; la tapa está equipada con una bandeja para el relleno y asas a fondo cerrado para insertar la llave de elevación. Para el relleno, es importante asegurarse de que la superficie interna esté libre de cualquier residuo que pueda comprometer la adherencia del hormigón y también se deben respetar las temperaturas previstas para permitir que el hormigón madure adecuadamente.

Características técnicas:

- Dimensiones: 40 x 40 cm
- Luz neta: 30.5 x 30.5 cm
- Altura: 9 cm
- Profundidad interna: 75 mm
- Peso: 24 kg
- Carga de rotura: >250 Kn
- Material: Hierro fundido esferoidal
- Forma del marco: Cuadrada
- Forma de la tapa: Cuadrada
- Producto conforme a la norma UNI EN 1563, clase de resistencia C250

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 400 x 400 mm

Tapa de registro vial rellenable h638_19




C250



TELAIO
QUADRATO



COPERCHIO
QUADRATO



RIEMPIMENTO