



## Tapa de registro para carretera esferoidal h638\_26

Tapa de registro de hierro dúctil. Dimensiones: 600 x 600 x H.85 mm. Luz neta: Ø 500 mm

Tapa de registro en fundición dúctil con marco cuadrado en la base de apoyo y circular en la parte superior, ideal para cerrar los pozos de acueductos, alcantarillados o de inspección presentes en carreteras y áreas peatonales. El producto es esencial para nivelar el pavimento y garantizar su seguridad, evitando dejar aberturas peligrosas en el suelo. Los relieves antideslizantes en la tapa garantizan el drenaje del agua de escorrentía, mientras que la junta interna moldeada en forma de "U" con junta de elastómero reduce el ruido y la oscilación.

### Características técnicas:

- Adecuada aleta perimetral externa continua adecuada provista de orificios para una mejor anclaje en la base.
- Ojales útiles para la manipulación durante las fases de instalación.
- Caja de bisagras de fondo cerrado con sistema de bloqueo de la tapa en posición abierta.
- Ojal de fondo cerrado adecuado para recibir la llave de apertura y levantamiento.
- Sistema de cierre de acero realizado mediante pasador giratorio con resorte helicoidal de contraste.
- Apéndice adecuado para garantizar la articulación de la tapa al marco en la caja de bisagras sin obstaculizar la extracción de la tapa misma.
- Dimensiones externas: 600x600 mm.
- Luz neta: Ø 500 mm.
- Altura: 85 mm.
- Bisagra 110° Max, Bisagra 90° bloqueo, Llave, Junta.
- Forma del marco: cuadrada.
- Forma de la tapa: circular.
- Peso: 40 kg.

## INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 600 x 600 mm

