



Tapa de registro para carretera de fundición dúctil h638_27 h638_27

Tapa de registro de fundición dúctil. Dimensiones: 500 x 500 x H.85 mm. Apertura neta: Ø 400 mm.

Tapa de registro de fundición dúctil con marco de forma cuadrada en la base de apoyo y circular en la parte superior, ideal para cerrar los pozos de acueductos, alcantarillados o de inspección presentes en carreteras y áreas peatonales. El producto es imprescindible para nivelar el pavimento y garantizar su seguridad, evitando dejar aberturas peligrosas en el suelo. Los relieves antideslizantes en la tapa aseguran el drenaje del agua de escorrentía, mientras que el reborde interno moldeado en forma de "U" con junta de elastómero reduce el ruido y la oscilación.

Características técnicas:

- Aleta perimetral externa adecuada y continua provista de orificios para un mejor anclaje en la fundación.
- Ojales útiles para la manipulación durante las fases de instalación.
- Caja de bisagras de fondo cerrado con sistema de bloqueo de la tapa en posición abierta.
- Asa de fondo cerrado adecuada para recibir la llave de apertura y levantamiento.
- Sistema de cierre de acero realizado mediante pasador giratorio atornillado con muelle helicoidal de contraste.
- Apéndice adecuado para garantizar la articulación de la tapa al marco en la caja de bisagras sin impedir la extracción de la tapa misma.
- Dimensiones externas: 500x500 mm.
- Luz neta: Ø 400 mm.
- Altura: 85 mm.
- Peso: 29 kg.
- Forma del marco: cuadrada.
- Forma de la tapa: circular.
- Bisagras: Bisagra 110° Max, Bisagra 90° block, Llave, Junta.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 500 x 500 mm

Tapa de registro para carretera de fundición dúctil h638_27 h638_27

