



Alcantarilla de carretera de hierro fundido h638_42

Alcantarilla vial cóncavo en fundición dúctil con cierre automático. Dimensiones exteriores: 600 x 600 mm. Alto: 60 mm.

Alcantarilla de fundición dúctil es un componente urbano esencial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y permitir el correcto drenaje de las aguas pluviales desde la calle hacia las redes de alcantarillado. El producto presenta un marco cuadrado tanto en la base de apoyo como en la parte superior a nivel del pavimento, con una aleta perimetral externa, costillas de refuerzo, lengüetas moldeadas en el borde interior para el bloqueo del sistema de cierre de la rejilla, orificios para la articulación de la rejilla, y aletas internas en las cuatro esquinas para la instalación de un sifón opcional.

La rejilla cuadrada también está equipada con ranuras paralelas, un sistema de cierre, orificios para la articulación en el marco, un par de tuercas y pernos para la articulación de la rejilla al marco, y una superficie antideslizante.

Características técnicas:

- Material: hierro dúctil
- Dimensiones exteriores: 600 x 600 mm
- Luz neta: 500 x 500 mm
- Altura: 60 mm
- Descarga: 10.80 dm²
- Peso: 31 kg
- Bloqueo antirrobo
- Bisagra
- Cierre automático
- Apta para sifón
- Conforme a DPR 503/96
- Concavidad: 15 mm

INFORMACIÓN

- **Largo en milímetros** 600.0000
- **Profundidad en milímetros** 600.0000
- **Altura en milímetros** 60.0000

Alcantarilla de carretera de hierro fundido h638_42

Alcantarilla de carretera de hierro fundido h638_42

- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm

