



Tapa de registro de hierro fundido 38x38 cm h638_82

Tapa de registro de fundición dúctil. Dimensiones exteriores: 380x380 mm.

El tapa de registro está fabricado según lo establecido en la última edición de la norma UNI EN 124. Pertenece a la clase de carga B125, diseñada para áreas donde pueden circular vehículos muy ligeros, como aceras, zonas peatonales, áreas de estacionamiento y estacionamientos de varios pisos para automóviles. Es producido por una empresa certificada ISO 9001:2015.

La tapa de registro consta de un marco cuadrado en la base de apoyo y en la parte superior correspondiente al nivel del suelo, sin aleta perimetral externa. Tiene un apoyo interno en forma de "U" para garantizar la hermeticidad contra olores mediante el relleno de arena y/o materiales equivalentes en combinación con la tapa; un ángulo interno biselado para el ajuste único del coperchio.

La tapa cuadrada está equipada con una o más asas de fondo cerrado para el uso de una llave de levantamiento, un ángulo biselado para un ajuste único en el marco, espacio para posibles escrituras y/o logotipos (por ejemplo, entidad contratante, etc.); una profundidad de inserción máxima y rilievi antisdrucchio uniformemente distribuidos para garantizar el completo drenaje del agua.

Características Técnicas:

- Material: hierro fundido
- Forma del marco: Cuadrada
- Forma de la tapa: Cuadrada
- Hermético
- Dimensiones exteriores: 380x380 mm
- Luce netta: 310x310 mm
- Altura: 60 mm
- Peso: aproximadamente 17 kg
- Clase B125
- Lugar de uso: Pavimentos con adoquines.

*Imagen puramente indicativa.

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 380 x 380 mm

HOLITY.COM

Tapa de registro de hierro fundido 38x38 cm h638_82



HOLITY.COM