



Tapa de registro de carretera 46x46 cm h638_83

Tapa de registro de fundición dúctil 460x460 mm. Carga de rotura > 250kN clase C250.

Tapa de registro de fundición dúctil, de forma cuadrada, producida según lo establecido en la última edición de la norma UNI EN 124. Ideal para clases de transitabilidad C250, (para uso en estacionamientos de automóviles, explanadas, sitios industriales y áreas con movimiento lento) de empresa certificada ISO 9001:2015.

Compuesta por marco, sin aleta perimetral externa, de forma cuadrada tanto en la base de apoyo como en la parte superior correspondiente al nivel de la calzada, provisto de asiento interno en "U" para obtener hermeticidad a los olores mediante relleno de arena y/o materiales equivalentes en acoplamiento con la tapa; ángulo interno biselado para la inserción unívoca de la tapa.

La tapa de forma cuadrada está provista de orificio/s de fondo cerrado adecuado/s para acoger la llave de elevación; ángulo biselado para la inserción unívoca en el marco; espacio para la inserción de posibles inscripciones y/o logotipos (ej. ente contratante); profundidad máxima de encaje; elemento identificativo de las dimensiones externas del marco expresadas en cm; relieves antideslizantes uniformemente distribuidos para el completo desagüe de las aguas de escorrentía.

Características técnicas:

- Material: fundición
- Forma del marco: cuadrado
- Forma de la tapa: cuadrada
- Hermética
- Dimensiones externas: 460x460 mm
- Luz neta: 400x400 mm
- Altura: 35 mm
- Peso: aprox. 35 kg
- Clase C250
- Lugar de uso: pavimentaciones con adoquines autoblocantes

*imagen puramente indicativa

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 460 x 460 mm

HOLITY.COM

Tapa de registro de carretera 46x46 cm h638_83

Tapa de registro
de carretera 46x46
cm h638_83

: ghisia
: 460 x 460 mm



HOLITY.COM