Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Tapa de registro de calle con inspección h638_86

Tapa de registro de carretera con trampilla de inspección. Clase C250. Dimensiones: 600x600 mm.

Tapa de registro de fundición dúctil producida según la última edición de la norma UNI EN 124 clase de transitabilidad C250, por empresa certificada ISO 9001:2015, compuesta por marco de forma cuadrada tanto en la base de apoyo como en la parte superior correspondiente al nivel de la calzada, provisto de aleta perimetral externa convenientemente moldeada y biselada en los ángulos para obtener una mayor base de apoyo y permitir un mejor anclaje a la fundación; asiento interno en "U" para obtener hermeticidad a los olores mediante relleno de arena y/o materiales equivalentes en acoplamiento con las tapas.

Doble tapa, de las cuales la central es idónea para la inspección, provista de orificios de fondo cerrado adecuados para acoger la llave de elevación; tornillo lateral pasante para el levantamiento de la tapa central, espacio para la inserción de posibles inscripciones y/o logotipos; relieves antideslizantes convenientemente distribuidos para el completo desagüe de las aguas de escorrentía.

Características técnicas:

- Material: fundición dúctil
- Hermética
- Tapa cuadrada
- Marco cuadrado
- Dimensiones externas: 600x600 mm
- Luz neta: 500x500 mm
- Altura: 55 mm
- Peso aprox. 45 kg
- Luz de inspección: 202x202 mm
- Carga de rotura > 250 kN
- Clase: C250

*imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 600 x 600 mm

Tapa de registro de calle con inspección h638_86

Tapa de registro de calle con inspección h638_86

: ghisa
: 600 x 600 mm