



Tapa de registro de hierro fundido 69x69 cm h638_87

Tapa de registro de fundición con escotilla para inspección. Clase C250. Dimensiones: 690x690 mm.

Tapa de alcantarillado de fundición dúctil de forma cuadrada, con trampilla para inspecciones. Producto, según lo establecido en la última edición de la norma UNI EN 124 clase de transitabilidad C250, fabricado por empresa certificada ISO 9001:2015, compuesto por marco de forma cuadrada tanto en la base de apoyo como en la parte superior correspondiente al nivel de la calzada, provisto de aleta perimetral externa adecuadamente conformada y achaflanada en los ángulos para obtener una mayor base de apoyo y permitir un mejor anclaje a la fundación; costillas de refuerzo, asiento interno en "U" para obtener hermeticidad a los olores mediante relleno de arena y/o materiales equivalentes en combinación con las tapas.

Doble tapa, de las cuales la central es adecuada para la inspección, provista de orificios cerrados adecuados para recibir la llave de elevación; tornillo lateral pasante para el levantamiento de la tapa central, espacio para insertar escritos y/o logotipos (por ejemplo, entidad contratante, etc.); relieves antideslizantes convenientemente distribuidos para el completo desagüe de las aguas de escorrentía.

Características técnicas:

- Material: fundición dúctil
- Hermético
- Tapa cuadrada
- Marco cuadrado
- Dimensiones externas: 690x690 mm
- Luz neta: 560x560 mm
- Altura: 80 mm
- Peso aprox. 55 kg
- Luz de inspección: 302x302 mm
- Carga de rotura > 250 kN
- Clase: C250

*imagen puramente indicativa

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 690 x 690 mm

HOLITY.COM

Tapa de registro de hierro fundido 69x69 cm h638_87

Tapa de registro
de hierro fundido
69x69 cm h638_87

: ghisal
: 690 x 690 mm



HOLITY.COM