



Tapa de registro de fundición clase D400 h638_88

Tapa de registro de carretera rectangular de hierro fundido. Sistema de cierre automático.

Tapa de alcantarillado de fundición dúctil producida según lo establecido en la última edición de la norma UNI EN 124, clase de transitabilidad D400, para uso en zonas accesibles a automóviles y camiones, incluyendo calzadas, arcenes y áreas peatonales, fabricada por empresa certificada ISO 9001:2015, compuesta por marco de forma rectangular tanto en la base de apoyo como en la parte superior correspondiente al nivel de la calzada, provisto de adecuada aleta perimetral externa, continua en los cuatro lados, debidamente conformada y achaflanada en los ángulos para obtener una mayor base de apoyo y permitir un mejor anclaje a la fundación, incluso mediante orificios útiles para fijación con pernos; costillas de refuerzo; encastré anti-deslizamiento para el acoplamiento unívoco con la tapa.

Tapa de forma rectangular provista de sistema de cierre, desbloqueable con una palanca genérica, formado por apéndice elástico debidamente conformado que se encastra con el pestillo presente en el marco; orificios cerrados adecuados para recibir las llaves de elevación; rebajes superficiales para el acoplamiento con las placas anti-deslizamiento presentes en el marco para el posicionamiento unívoco de la tapa en su alojamiento; espacio para insertar escritos y/o logotipos (por ejemplo, entidad contratante, etc.); relieves antideslizantes uniformemente distribuidos para el completo desagüe de las aguas de escorrentía.

Características técnicas:

- Material: fundición dúctil
- Hermético
- Tapa rectangular
- Marco rectangular
- Dimensiones externas: 500 x 700 mm
- Luz neta: 390 x 590 mm
- Altura: 100 mm
- Peso: 42 kg
- Carga de rotura > 400 kN
- Clase: D400

*imagen puramente indicativa

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 500 x 700 mm



Tapa de registro de fundición clase D400 h638_88

