



Tapa de registro rectangular de hierro fundido h638_89

Tapa de registro de carretera en fundición dúctil, rectangular. Clase B125. Dimensiones: 600x800 mm.

Tapa de alcantarillado de fundición dúctil, según lo establecido en la última edición de la norma UNI EN 124, clase de transitabilidad B125, para uso en zonas donde pueden acceder vehículos muy ligeros: aceras, zonas peatonales, áreas de estacionamiento y parkings multipiso para automóviles.

Fabricada por empresa certificada ISO 9001:2015, compuesta por marco de forma rectangular tanto en la base de apoyo como en la parte superior correspondiente al nivel de la calzada, provisto de adecuada aleta perimetral externa, continua en los cuatro lados para obtener una mayor base de apoyo y permitir un mejor anclaje a la fundación; costillas de refuerzo donde se prevean; asiento interno en "U" para obtener hermeticidad a los olores mediante relleno de arena y/o materiales equivalentes en acoplamiento con la tapa; ángulo interno achaflanado para la inserción unívoca de la tapa.

Tapa de forma rectangular provista de orificio(s) cerrado(s) adecuado(s) para recibir las llaves de elevación; espacio para insertar escritos y/o logotipos (por ejemplo, entidad contratante, etc.); ángulo achaflanado para la inserción unívoca en el marco; relieves antideslizantes uniformemente distribuidos para el completo desagüe de las aguas de escorrentía.

Características técnicas:

- Material: fundición dúctil
- Dimensiones externas: 600x800 mm
- Luz neta: 500x700 mm
- Altura: 40 mm
- Hermético
- Forma del marco: rectangular
- Forma de la tapa: rectangular
- Clase: B125
- Peso: aprox. 33 kg

*imagen puramente indicativa

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 600 x 800 mm



Tapa de registro rectangular de hierro fundido h638_89



Tapa de registro rectangular de hierro fundido h638_89

: ghisa
: 600 x 800 mm