



Tapa de registro de carretera hermética 50x70 cm h638_90

Tapa de registro de fundición dúctil. Clase C250. Dimensiones: 500x700 mm

Tapa de alcantarillado de fundición dúctil, producida según lo establecido en la última edición de la norma UNI EN 124, clase de transitabilidad C250, para uso en estacionamientos de automóviles, explanadas, sitios industriales y áreas con movimiento lento.

Fabricada por empresa certificada ISO 9001:2015, compuesta por marco de forma rectangular tanto en la base de apoyo como en la parte superior correspondiente al nivel de la calzada, provisto de adecuada aleta perimetral externa, continua en los cuatro lados para obtener una mayor base de apoyo y permitir un mejor anclaje a la fundación; asiento interno en "U" para obtener hermeticidad a los olores mediante relleno de arena y/o materiales equivalentes en acoplamiento con la tapa; ángulo interno achaflanado para la inserción unívoca de la tapa. T

apa de forma rectangular provista de orificio(s) cerrado(s) adecuado(s) para recibir las llaves de elevación; espacio para insertar escritos y/o logotipos (por ejemplo, entidad contratante, etc.); ángulo achaflanado para la inserción unívoca en el marco; relieves antideslizantes uniformemente distribuidos para el completo desagüe de las aguas de escorrentía.

Características técnicas:

- Material: fundición dúctil
- Dimensiones externas: 500x700 mm
- Luz neta: 400x600 mm
- Altura: 45 mm
- Hermético
- Forma del marco: rectangular
- Forma de la tapa: rectangular
- Clase: C250
- Peso: aprox. 31 kg

*imagen puramente indicativa

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 500 x 700 mm



Tapa de registro de carretera hermética 50x70 cm h638_90



Tapa de registro de carretera hermética 50x70 cm h638_90

: ghisa
: 500 x 700 mm