



Tapa de registro de fundición dúctil 48x48 cm h638_95

Tapa de registro vial de fundición dúctil. Clase de carga C250. Dimensiones: 480x480 mm.

Tapa de registro de fundición dúctil fabricada según lo establecido en la última edición de la norma UNI EN 124, clase de carga C250 Para uso en estacionamientos de vehículos, explanadas, sitios industriales y áreas con movimiento lento, producida por empresa certificada ISO 9001:2015, constituida por marco de forma cuadrada tanto en la base de apoyo como en la parte superior correspondiente al nivel de la calzada, provisto de adecuada ala perimetral externa, continua en los cuatro lados, oportunamente perfilada y redondeada en las esquinas para obtener una mayor base de apoyo y permitir un mejor anclaje a la fundación también mediante orificios/ranuras, útiles para la fijación con pernos de anclaje.

Tapa de forma cuadrada provista de ranura adecuada para alojar la llave de apertura y elevación; apéndice interno para el enganche al marco; espacio para la inserción de eventuales inscripciones y/o logotipos (ej. entidad contratante + etc.). Relieves antideslizantes uniformemente distribuidos para el completo drenaje de las aguas de escorrentía.

Características técnicas:

- Material: fundición dúctil
- Clase de carga C250
- Marco cuadrado
- Tapa cuadrada
- Dimensiones externas: 480x480 mm
- Luz libre: 376x376 mm
- Altura: 55 mm
- Peso: 24 kg aprox.
- Carga de rotura > 250kN – 25 ton.

*imagen meramente indicativa

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 480 x 480 mm

HOLITY.COM

Tapa de registro de fundición dúctil 48x48 cm h638_95



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Tapa de registro
de fundición dúctil
48x48 cm h638_95

: ghisa
: 480 x 480 mm