



Colchón de vacío anti-retracción h687_78

Colchón de depresión anti-retracción. Dimensiones: L. 2025 x P. 855 mm. Capacidad: 150kg.

Colchón de depresión antirretracción, utilizado durante las operaciones de rescate para la inmovilización de todo el cuerpo del paciente durante el transporte. El colchón contiene insertos rígidos, incorporados en la parte inferior, que además de garantizar mayor soporte y comodidad al paciente, limitan la retracción del colchón durante las fases de descompresión.

Fabricado en PVC no absorbente y autoextinguible, presenta 8 asas reforzadas para facilitar el transporte y garantizar máxima seguridad. 5 canales longitudinales rellenos de gránulos dan forma a las cámaras de aire internas y garantizan un posicionamiento fácil y cómodo. Presente una válvula de encendido/apagado en latón cromado con conexión incorporada para tubos de goma. El producto es un DM de clase I conforme al Reg. UE 2017/745. Clasificación CND V0804.

Características técnicas:

- Modelo antirretracción
- Longitud: 2025 ± 10 mm
- Profundidad: 855 ± 10 mm
- Espesor a nivel de la válvula: 100 ± 10 mm
- Número de asas reforzadas: 8
- Peso: 5,6 kg
- Color: azul y naranja
- Material: PVC, Nylon, Poliestireno
- Resistente, autoextinguible y no absorbente
- Capacidad de carga: 150 kg
- Insertos rígidos
- Válvula de encendido/apagado en latón cromado con conexión para tubos de goma incorporada
- DM de clase I conforme al Reg. UE 2017/745
- Clasificación CND: V0804

*Imagen puramente indicativa.

- Número asas 8

HOLITY.COM

Colchón de vacío anti-retracción h687_78



Colchón de vacío
anti-retracción h687_78

: 8

HOLITY.COM