Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Lavaojos de pared en abs h8317

Lavaojos fijo de pared con bandeja de ABS y acrilato metálico resistente a los rayos UV para uso exterior. Soporte de acero inoxidable para montaje en pared y apertura por empuje.

Lavaojos de emergencia que cumple con los requisitos de la legislación de seguridad y salud laboral para la descontaminación de productos nocivos.Las fuentes lavaojos deben poder dispensar líquido de lavado aireado desde las boquillas con interruptores de flujo. La fuente lavaojos debe tener un caudal no inferior a 6 l/min. a una presión de 2 bar durante 15 min. para que los ojos se laven al mismo tiempo. La unidad lavaojos debe colocarse de manera que las boquillas (lavaojos) queden a una altura entre 800 y 1.150 mm. desde el suelo.

Características Técnicas:

- Material de la bandeja: ABS de alta resistencia y metacrilato anti-UV para uso exterior.
- Incluye un reductor automático de caudal.
- Montaje: Soporte de acero inoxidable para instalación en pared.
- Apertura: Mecanismo de empuje para fácil activación.
- Caudal: 11 litros/minuto.
- Dimensiones:
- Altura: 28,5 cm
- Ancho: 30 cm
- Garantía: 2 años

INFORMACIÓN

- **Tipología** doble
- **Fijación** De pared
- **Con bandeja** Si

Lavaojos de pared en abs h8317

: Doppia
: a parete
: Si