Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Centrífugadora de mesa refrigerada para microvolúmenes h851_10

Centrífugadora de laboratorio refrigerada para microlitros. Refrigeración: regulable de -20°C a +40°C.

La centrifugadora de laboratorio refrigerada para microlitros, gracias a su eficiencia, capacidad y sistema de refrigeración, se convierte en una herramienta indispensable para la preparación de muestras en laboratorios dedicados a la investigación genética, virología, bacteriología y pruebas clínicas de rutina. Además, es ideal para el tratamiento de muestras PCR. Alcanza una velocidad de 31,514 RPM en tan solo 26 segundos, ofreciendo resultados extremadamente rápidos.

Puede centrifugar hasta 60 tubos de 1,5 / 2,0 ml y puede acomodar tubos con un volumen de 50 ml (tubos y rotor no incluidos). La temperatura de refrigeración de la centrifuga se puede ajustar de forma continua desde -20°C hasta +40°C. Además, cuenta con una función de pre-enfriamiento (Fast-Cool).

La estructura y la tapa están fabricadas en metal, mientras que la cámara de centrifugación es de acero inoxidable antioxidante. Durante el funcionamiento, la tapa permanece bloqueada y se desbloquea automáticamente en caso de falta de corriente. Está equipada con un sensor de desequilibrio y protección contra el sobrecalentamiento del motor. Se suministra sin rotor.

Características técnicas:

- Dimensiones (LxPxH): 335 x 650 x 313 mm
- Velocidad máxima (RPM): 18,000 min-1
- Aceleración máxima (FCR): 31,514
- Temporizador: 1 - 99 minutos; Ciclo continuo; ciclo breve (impulso)
- Consumo: 850 VA
- Clase B - EN / IEC 61326-1
- Control de temperatura ajustable: de -20°C a +40°C
- Peso: aproximadamente 42 kg
- Alimentación: 200 – 240 V 1 ~ 50 – 60 Hz
- Rotor no incluido
- Pantalla integrada
- Selección rápida de parámetros mediante perilla

- Tapa bloqueada durante el funcionamiento
- Desbloqueo automático de la tapa en caso de falta de corriente
- Protección contra el sobrecalentamiento del motor
- Sensor de desequilibrio

Imagen puramente ilustrativa.

INFORMACIÓN