



Escalera tipo castillo con asas h853_06

Escalera con plataforma con asas delanteras. Capacidad de carga: 150 kg. Disponible en varias versiones.

La escalera para uso profesional es ideal para cementerios y concursos industriales. El artículo tiene un marco de acero inoxidable y peldaños y descansillo de aluminio antideslizante y está equipado con 2 ruedas fijas en la parte trasera, 2 asas en la parte delantera y un pasamanos. Los laterales de acero inoxidable tienen una sección de 60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm, mientras que los peldaños son de 150 x 23 mm. La capacidad de carga total de la escalera, referida a una persona con herramientas, es de 150 kg. El artículo cumple con la norma de seguridad D. Decreto Legislativo 9 de abril de 2008 nº 81 art. 113.

Características técnicas:

- Cuadro de acero inoxidable
- Rieles de aluminio antideslizantes y pista de aterrizaje
- Handrail
- 2 ruedas traseras fijas Ø mm 140
- 2 asas de acero perfiladas
- Capacidad de carga: 150 kg (persona con altura)
- Lados de acero inoxidable sección mm 60x20 + mm 40x20 + mm 30x15
- Rieles: sección mm 150x23
- Piso de apoyo: aluminio antideslizante mm 450x340
- Espacio estantería: mm 400x180
- Ancho superficie: 450 mm

*Imagen puramente indicativa

*El descanso también se cuenta en el número de escalones

INFORMACIÓN

- **Tipología** con plataforma
- **Estructura** fija



n.gradini n	A	B	D	E	G	H	KG
4	1000	2000	580	1020	2850	490	126,0
5	1250	2250	630	1160	3100	510	138,4
6	1500	2500	680	1290	3350	530	151,8
7	1750	2750	690	1430	3600	550	165,5
8	2000	3000	710	1560	3850	570	179,0
9	2250	3250	740	1700	4100	590	192,5
10	2500	3500	770	1840	4350	610	205,9

Escalera tipo castillo con asas h853_06

- : 399 mm
- : a palchetto
- : fissa