



Baño termostático de seco h868_07

Termostato calefactor seco de 1 plaza. Dimensiones: L.185 x 180 x H.170 mm.

Baño termostático de seco digital Ideal para los sectores químico, biológico, farmacéutico e industrial. Este modelo presenta una estructura externa pintada con polvo y una parte superior de acero inoxidable fácil de limpiar. Está equipado con un sistema inteligente con control digital por microprocesador y doble pantalla que muestra simultáneamente la temperatura establecida y la temperatura interna. Además, cuenta con un temporizador integrado de 99 horas y 59 minutos, un termostato de seguridad independiente y una sonda de temperatura externa.

Características técnicas:


- Parte superior: Acero inoxidable.
- Estructura externa: Pintada con polvo.
- Resistencia: Baja inercia para una larga duración.
- Control: Microprocesador PID Digital.
- Resolución: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Campo de temperatura: Desde la temperatura ambiente $+5,0^{\circ}\text{C}$ hasta $+120,0^{\circ}\text{C}$.
- Doble pantalla: Muestra simultáneamente la temperatura establecida y la interna.
- Sonda de temperatura externa.
- Relé estático: Antidisturbios.
- Función de autotuning: Ajuste automático de parámetros.
- Termostato de seguridad: Independiente.
- Función de calibración: Offset de usuario.
- Temporizador integrado: 99 horas y 59 minutos.
- Modelo de 1 bloque.
- Certificación: Conformidad CE.
- Dimensiones: 185 x 180 x 170 mm.

*Imagen puramente indicativa.

**El bloque de aluminio no está incluido.

INFORMACIÓN

- Tipología digital
- número de bloques 1



Baño termostático de seco h868_07

: digitale

: 1