



## Placa de inducción profesional 2500W con pomo h876\_16

Placa de inducción profesional 1 zona de cocción, con mando. Potencia: 2500 W. Dimensiones: L. 310 x P. 392 x h. 126,7 mm.

Placa de inducción profesional, con 1 zona de cocción. Construcción en acero inoxidable y placa de cocción vitrocerámica. Compacta, robusta pero ligera, incorpora un panel de control táctil con pomo para ajustar la potencia, hasta 2500W, y la temperatura (30°C a 250°C). Ideal para su uso en bares, restaurantes así como panaderías y cocinas profesionales en general.

### Especificaciones técnicas:




- Dimensiones: L. 310 x P. 392 x h. 126,7 mm
- Zonas de cocción: 1
- Material de la estructura: acero inoxidable
- Material de la placa de cocción: vitrocerámica
- Dimensiones de la placa de cocción: 280x280 mm sp. 4 mm
- Montaje en superficie
- Panel de control táctil
- Con mando
- Potencia: 2500W
- Ajuste de potencia (hasta 2500W) y ajuste de temperatura (de 30°C a 250°C)
- Fuente de alimentación: 220-240 V monofásica / 50-60 Hz
- Fuente de alimentación: 11A

\*Imágenes puramente indicativas.

## INFORMACIÓN

- **Numero zone 1**

## Placa de inducción profesional 2500W con pomo h876\_16



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Placa de inducción profesional 2500W con pomo h876\_16

---