



Protección de tuberías y conductos h972_50

Protector angular de goma para mangueras de Ø100 mm. Alta visibilidad, resistente de -60°C a +40°C. Dimensiones: L. 800 x P. 150 x h. 100 mm.

La protección de tuberías y conductos h972_50 está diseñada para garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones y las infraestructuras en contextos industriales y logísticos en los que la presencia de tuberías y conductos expuestos puede suponer un riesgo.

Fabricado en caucho resistente, este protector ofrece una gran capacidad de absorción de impactos, protegiendo eficazmente tuberías o conductos de daños accidentales causados por el paso de carretillas elevadoras, camiones u otros medios mecánicos. El diseño en ángulo con dimensiones interiores de 100 mm es adecuado para la protección de tuberías de diámetro medio a grande.

La superficie exterior bicolor amarillo/negro proporciona alta visibilidad, mejorando la advertencia de peligro y ayudando a reducir el riesgo de colisiones. El producto es resistente a temperaturas extremas, con un rango de funcionamiento de -60°C a +40°C, lo que lo hace adecuado para entornos sin calefacción, almacenes frigoríficos o zonas de carga al aire libre.

La instalación es rápida y se realiza a través de agujeros de fijación de 6 mm, compatibles con sistemas de anclaje estándar (tornillos no incluidos). Con un peso de 3,7 kg y unas medidas de An. 800 x Pr. 150 x Al. 100 mm, el protector se adapta fácilmente a una gran variedad de configuraciones de instalaciones técnicas.

Es la opción ideal para las empresas que desean mejorar la seguridad de sus entornos de producción con un producto duradero y resistente que cumpla los criterios de visibilidad industrial.

Haga que sus instalaciones sean más seguras con una solución fiable y muy visible. Compre ahora el protector de tuberías h972_50 o póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento sobre suministros personalizados para su empresa.

Características técnicas:

- Material: caucho
- Color: alta visibilidad amarillo/negro
- Longitud: 800 mm
- Ancho: 150 mm
- Altura: 100 mm
- Dimensiones interiores: 100 mm
- Agujeros de fijación: Ø 6 mm
- Peso neto: 3,70 kg
- Resistencia térmica: -60°C a +40°C
- Montaje: suelo o pared, mediante tornillos (no incluidos)
- Aplicación: Protección de tuberías y conductos en entornos industriales

Beneficios para el usuario:

- Protección de alto impacto: para equipos técnicos y tuberías.
- Alta visibilidad: Gracias al color negro/amarillo.
- Instalación: Simple mediante fijación mecánica.
- Adecuado: para uso en interiores y exteriores incluso a temperaturas extremas.
- Estructura: Fabricada en caucho resistente y duradero.

Guía de compra:

A la hora de elegir una protección de tuberías y conductos en contextos industriales o logísticos, es fundamental tener en cuenta la resistencia a impactos, la visibilidad y la compatibilidad con las dimensiones de las tuberías a proteger. El modelo h972_50 fabricado en caucho de alta densidad ofrece un excelente equilibrio entre flexibilidad y robustez, por lo que es ideal para proteger instalaciones técnicas, líneas de servicio o tuberías expuestas a tránsito frecuente.

La coloración amarillo-negro mejora la señalización visual y contribuye a la prevención de accidentes laborales, por lo que es adecuada para almacenes, talleres, aparcamientos cubiertos, zonas de producción y obras de construcción.

Asegúrese de que el tamaño interior de la protección (100 mm) es adecuado para el diámetro de sus tuberías. Tenga en cuenta el entorno de instalación: esta protección puede funcionar eficazmente en entornos con temperaturas de -60°C a +40°C, por lo que también es perfecta para cámaras frigoríficas o zonas sometidas a fluctuaciones de temperatura.

La posibilidad de fijación mecánica con tornillos garantiza un sellado estable incluso en presencia de vibraciones o golpes repetidos. Compruebe siempre la presencia de orificios de fijación compatibles con su soporte y elija el material de anclaje más adecuado (no incluido en el paquete).

Elegir un protector como el h972_50 significa invertir en seguridad a largo plazo, reduciendo los costes de reparaciones o interrupciones operativas debidas a daños accidentales.

Protección de goma para mangueras, cubremangueras antichoque, protección para tuberías industriales, parachoques para tuberías, cubremangueras de alta visibilidad, goma antichoque amarilla negra, protección para tuberías de esquina, dispositivo de seguridad para instalaciones, tapa para tuberías de almacenamiento, protección visible de instalaciones, protección de columnas de caucho, seguridad para tuberías expuestas, protección de tuberías en entornos industriales, parachoques de caucho de alta densidad, cobertura de tuberías resistente a impactos, cobertura para tuberías a la vista, elemento de protección visual.

*Imágenes meramente indicativas.

INFORMACIÓN



HOLITY.COM



HOLITY.COM