

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Canaleta pasacables 58 x 52 mm h972_73

Canaleta pisacable en el suelo, con 3 pasacables de 58x52 mm, de gran visibilidad. Dimensiones: L.910 x P.500 x h.68 mm.

La canaleta pasacables h972_73 está diseñado para proporcionar protección segura y visible de cables y tuberías durante instalaciones temporales en entornos industriales, logísticos, feriales o de obras. Robusto y fiable, está fabricado en caucho de alta resistencia con revestimiento termoplástico amarillo en la parte superior para máxima visibilidad, incluso en condiciones de escasa iluminación.

Dotado de 3 grandes canales de 58 x 52 mm, permite el paso ordenado y protegido de conductores eléctricos, cables de datos o tuberías de diámetro medio a grande. La estructura está diseñada para resistir el paso de vehículos de hasta 30 toneladas por eje, lo que la hace adecuada para situaciones de tráfico moderado con vehículos pesados (por ejemplo, camiones), pero no apta para carretillas elevadoras con ruedas de poliamida o caucho, ni para instalación permanente o en cruces con tráfico pesado.

El conducto es fácilmente movible gracias al asa integrada y es modular: utilizando las colas de golondrina inversas, se pueden conectar varios elementos de forma rápida y sencilla, garantizando una protección continua de los cables en largas distancias.

El producto es resistente a temperaturas de -20° a +60°, garantizando un rendimiento constante incluso en condiciones ambientales adversas.

¡Proteja sus instalaciones temporales de forma segura! Pide ahora el H972_73 o solicita un presupuesto de suministros industriales y para obras.

Características técnicas:

- Longitud: 910 mmAncho: 500 mm
- Resistencia a la carga: hasta 30T por eje
- Material:caucho con revestimiento termoplástico amarillo
- Color: negro/amarillo alta visibilidad

Número de canales: 3 pdilizateta Tamaño de un canal: 58 x 52 mm alametri a Seso: 21,00 kg phasidu 450. 21,00 kg emperatura de funcionamiento: -20° a +60° penalatia Necesión de cola de milano inversa de proporte Mango de transporte: integrado Montaje: rápido, sin herramientas Sétréales Uso: temporal, no permanente Sujetadores: no incluidos **50 kats**2s ' dea. **betilstbæs**al. **Bravee**tiidas phrecipienos para el usuario: pressolaciones **djassva rigote**cción: para cables grandes. páblidos • Alta capacidad: carga de hasta 30 toneladas por eje. bléctaise Visibilidad: Alta para mayor seguridad en entornos de trabajo. **degrete a**fnstalación: Rápida gracias al asa y las ranuras. hadiania Modularidad: para cubrir largos tramos de forma continua. **tháithaio**s gereizo-grande. pais@reguntas frecuentes:

pesalmacenes, es esencial elegir canaletas con alta capacidad de carga, visibilidad y modularidad.

venciula de compra: Para proteger eficazmente cables y tuberías en entornos temporales, como ferias, eventos, obras y

El modelo h972_73, gracias a sus 3 canales anchos, estructura transportable hasta 30 toneladas, y fácil montaje, es la solución ideal para entornos industriales y profesionales que requieren una protección rápida, segura y duradera del cableado.

Recuerde que no está diseñado para un uso permanente o para el tránsito de carretillas elevadoras, pero destaca en contextos temporales donde se necesita durabilidad y practicidad.

Pasacables de 3 canales 58x52 mm, pasacables transportable hasta 30T, protección temporal de cables industriales, pasacables amarillo negro para obras, pasacables modular para eventos y ferias, pasacables resistente para camiones, pasacables con asa de transporte.

*Imágenes puramente indicativas.

*Pueden añadirse esquinas, cruces, tapas finales bajo pedido y previo presupuesto.

*A petición y previo presupuesto es posible solicitar fijaciones para asfalto u hormigón.

INFORMACIÓN

¿**Báádt**ps Altura: 68 mm



Canaleta pasacables 58 x 52 mm h972_73






















HOLITY.com







Canaleta pasacables 58 x 52 mm h972_73

: 3

HOLITY.com

