Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Envolvedora de palets h996_01

Envolvedora de mesa giratoria Ø 1500 mm, capacidad de carga 1200 kg, con fotocélula y freno mecánico. Altura de trabajo: 2200 mm.

La envolvedora de palets semiautomática h996_01 es la solución ideal para empresas de logística, fabricación, almacenes y centros de expedición que requieran eficiencia, precisión y seguridad en el enfardado de palets. Equipada con una mesa giratoria de 1500 mm de diámetro y una capacidad de hasta 1200 kg, permite un enfardado estable y rápido, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo el desperdicio de film.

La detección automática de altura mediante fotocélula asegura una cobertura completa de la carga sin intervención manual. La altura máxima de envoltura es de 2100/2200 mm, adecuada para la mayoría de los palets industriales. La máquina ofrece 1 programa preestablecido (doble ciclo) con vueltas de refuerzo separadas por arriba y por abajo para una estabilidad óptima de la carga.

El ajuste de velocidad de la mesa giratoria (6 - 12 rpm) y del carro de bobinado (3-5 m/min) permite adaptar el ciclo de envoltura a diferentes requisitos operativos. El carro de bobinado está equipado con un freno mecánico, para un tensado constante del film estirable, reduciendo el consumo de material y mejorando la eficiencia.

Diseñado para un uso práctico y móvil, el sistema cuenta con una columna articulada para facilitar el transporte y la instalación. Alimentado a 230V monofásicos, es compatible con las redes industriales europeas estándar.

¡Simplifique y automatice el embalaje de sus palés! Compre ahora la envolvedora de palets h996_01 y optimice sus

operaciones logísticas. Contacta con nosotros para un asesoramiento a medida.

Características técnicas:

- Cabezales de refuerzo: superior e inferior separados
- Tipología: Envolvedora de palets semiautomática con mesa giratoria
- Diámetro de la mesa: 1500 mm
- Capacidad de la mesa: 1200 kg
- Altura de bobinado: 2100/2200 mm
- Detección de altura: Con fotocélula
- Velocidad de la mesa giratoria: 6 a 12 rpm (ajustable)
- Velocidad de la mesa giratoria: 3-5 m/min (ajustable)
- Programas: 1 ciclo doble preestablecido
- Portabobinas: con freno mecánico
- Columna: abatible para facilitar el transporte
- Tensión de alimentación: 230 V monofásica
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia instalada: 0.7 kW
- Alimentación auxiliar: 24 V DC

Guía de compra: Si necesita envolver palets con rapidez y precisión, una envolvedora semiautomática de mesa giratoria es la elección correcta.

Elija modelos con fotocélula para detección automática de altura, freno mecánico para un buen tensado y columna articulada para un transporte cómodo.

Beneficios para el usuario:

- Perfecto: para uso industrial e intensivo.
- Reduce: tiempo y costes de embalaje de palets.
- Enrollado: preciso gracias a la fotocélula.
- Freno: mecánico para un tensado constante del film.
- Fácil: transportable e instalable.
- Compatible: con la mayoría de palets estándar.

El modelo h996_01 ofrece un compromiso óptimo entre eficacia, sencillez y robustez para empresas con producciones medias y altas.

Envolvedora de palets semiautomática con mesa giratoria, envolvedora industrial de film estirable, envolvedora de film estirable con fotocélula 2200 mm, envolvedora de palets con freno mecánico, envolvedora de palets semiautomática 1200 kg.

Preguntas frecuentes:

*Imágenes puramente indicativas.

*A petición y previo presupuesto es posible añadir, mesa 1650 mm con capacidad de carga 2000 kg y altura de envoltura 2600 mm.

INFORMACIÓN

Envolvedora de palets h996_01