





## Enfardadora de palets h996\_02

Envolvedora de palets con plataforma giratoria Ø 1500 mm, freno electromagnético. Capacidad de carga: 1200 kg. Altura útil: 2200 mm.

La envolvedora de palets h996 02 es una envolvedora semiautomática de mesa giratoria diseñada para garantizar eficiencia, precisión y control en el enfardado de palets, ideal para empresas de logística, almacenes, centros de expedición e industrias manufactureras. Su diseño robusto y compacto con base horquillable facilita su desplazamiento con carretillas elevadoras y permite integrarla en cualquier área de embalaje.

Equipada con una mesa giratoria de 1500 mm de diámetro y una capacidad de carga máxima de 1200 kg, la enfardadora de palets h996\_02 garantiza un enfardado estable incluso para cargas pesadas. La altura estándar de enfardado de 2100/2200 mm es detectada automáticamente por una fotocélula, que adapta el ciclo al tamaño de la carga sin intervención manual.

A diferencia del modelo básico, esta enfardadora de palets está equipada con un porta-bobinas con freno electromagnético, que permite un tensado preciso y constante del film estirable, mejorando la sujeción y reduciendo los desperdicios. El ciclo de trabajo incluye 1 programa automático (doble ciclo) con vueltas de refuerzo superior e inferior separadas, adaptable mediante ajuste independiente de la velocidad de la mesa (6-12 rpm) y del carril de bobinas (3-5 m/min).

La columna articulada facilita su transporte e instalación en la granja. El funcionamiento está garantizado por una fuente de alimentación estándar de 230 V monofásica, con componentes auxiliares de 24 V CC para una máxima seguridad.

Optimice la eficiencia de su embalaje con el apilador de palés h996 02. Solicite ahora un presupuesto personalizado y mejore

¿ **Raábiero** en l'endimiento logístico de su empresa. daguilla de la composición del composición de la composición del composición de la c **fæbica**uente? **éHééence** incaia elentratescenda gnético? **Métoair**æ?erísticas técnicas: balencaécnéi o d **β**íáquin Diámetro de la mesa: 1500 mm 🖼 étro 🗪 எழும் (tipo a: Envolvedora de palets semiautomática con mesa giratoria Capacidad de carga de la mesa: 1200 kg platenta de Detección de altura: mediante fotocélula falimimia⊕Altura de bobinado: 2100/2200 mm made 

◆ Velocidad de giro de la mesa:regulable de 6 a 12 rpm bituates con concenies de la giro del carro: regulable de 3 a 5 m/min Freno de película:electromagnético para tensado automático phntinue, Programas: 1 ciclo doble con vueltas de refuerzo separadas Columna:Bisagra para facilitar el transporte de alimentación: 230 V monofásica **thehánder**esecuencia: 50 Hz delmite Fuente de alimentación auxiliar: 24 V CC **Editoite**ctaión **Edetilehse**nte **ppa e**a **teraints: pa**lbetas **hadiacee**sicios para el usuario: **bearre** tilbalisnente **ម៉ាំក្រាស់ទី** គ្រឹទ្ធeno: automático con detección de altura de la carga. dera ● Freno: electromagnético para máxima precisión y menos residuos. padatatel dead para cargas pesadas de hasta 1200 kg. intensia Golumna articulada: para un fácil manejo. Optimiza: los tiempos de embalaje. ine இய<del>்த இத</del>ை அளுக்கு இரு நாக்க குறிய நா melorandectromagnético es la mejor opción. calidad del Encomparación con el freno mecánico, permite tensar el film de forma inteligente, mejorando la seguridad y la uniformidad del envolving frecuentes: El modelo h996\_02 es adecuado para quienes requieren alta productividad, cargas pesadas y procesos de envasado

optimizados.

Envolvedora de palets con freno electromagnético, envolvedora automática de palets de 2200 mm, envolvedora industrial de film estirable, mesa giratoria de palets de 1200 kg, envolvedora semiautomática de palets con fotocélula.

\*Imágenes puramente indicativas.

\*A petición y previo presupuesto es posible añadir, mesa 1650 mm con capacidad 2000 kg y altura de envoltura 2600 mm.

## **INFORMACIÓN**



## Enfardadora de palets h996\_02









