Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Envolvedora de palets h996_03

Envolvedora con preestiramiento motorizado 200%, mesa Ø 1500 mm. Capacidad de carga: 1200 kg. Altura de trabajo: 2200 mm.

La enfardadora de palets h996_03 es una envolvedora semiautomática de última generación diseñada para optimizar los procesos de embalaje en almacenes, centros logísticos, plantas de producción y empresas con grandes volúmenes de expedición. Equipada con un tirador de film estirable motorizado estándar de 200%, proporciona un destacable ahorro de film estirable a la vez que garantiza una máxima estabilidad de la carga.

La mesa giratoria de 1500 mm, con base horquillable y una capacidad de carga de hasta 1200 kg, ofrece una plataforma robusta y versátil para todo tipo de palets. La envoltura se ajusta automáticamente gracias a una fotocélula que detecta la altura de la carga, mientras que la velocidad de la mesa giratoria (6-12 rpm) y del portacarretes (3-5 m/min) pueden adaptarse para satisfacer necesidades operativas específicas.

La máquina realiza un ciclo automático de doble bobinado, con la opción de establecer vueltas de refuerzo separadas en la parte superior e inferior del palet, para una sujeción óptima durante el transporte. El portacarretes de palets con preestirado motorizado está configurado de serie al 200%, pero puede solicitarse con ratios alternativos (100%, 150%, 250%) para una mayor flexibilidad en la gestión del consumo.

Fácilmente transportable gracias a la columna articulada, la h996_03 se alimenta a 230 V monofásica, con componentes auxiliares a 24 V CC, cumpliendo con los estándares de seguridad de la industria.

Elija la máxima eficiencia en el enfardado de palets con la enfardadora de palets h996_03. Póngase en contacto con nosotros para una consulta personal o una oferta adaptada a su empresa.

Características técnicas:

- Diámetro de la mesa: 1500 mm
- Programa: 1 ciclo doble preestablecido
- Tipología: Envolvedora de palets semiautomática con mesa giratoria
- Capacidad de carga de la mesa: 1200 kg
- Parada del film estirable: motorizado al 200% (100%, 150%, 250% bajo pedido y previo presupuesto)
- Detección de altura: por fotocélula
- Altura de envoltura: 2100/2200 mm
- Velocidad de la mesa giratoria: 6-12 rpm (ajustable)
- Velocidad del carro portabobinas: 3-5 m/min (ajustable)
- Giros de refuerzo: Separados arriba y abajo
- Columna: Bisagra para facilitar el transporte
- Tensión de alimentación: 230 V monofásica
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia instalada: 0.7 kW
- Fuente de alimentación auxiliar: 24 V CC

Beneficios para el usuario:

- Fuente de alimentación: motorizada para reducir el consumo de lámina hasta un 70%.
- Mayor: Sujeción de la carga gracias al ajuste independiente de las vueltas de refuerzo.
- Bobinado: Automáticamente preciso con fotocélula.
- Alta: productividad con cargas de hasta 1200 kg.
- Fácil: transportable e instalable gracias a la columna articulada.
- Máxima: adaptabilidad a los diferentes requisitos de embalaje.

Guía de compra: Para empresas con alto volumen de palets o que deseen optimizar los costes de embalaje, el preestirado motorizado es la mejor opción.

Preguntas frecuentes:

A diferencia de los frenos mecánicos o electromagnéticos, permite un tensado consistente y uniforme y un gran ahorro de film.

La h996_03 combina eficiencia, automatización y facilidad de uso en un diseño compacto y preparado para la industria.

Enfardadora de palets con pre-estirado motorizado 200%, enfardadora automática, enfardadora con fotocélula y pre-estirado, enfardadora industrial semiautomática de palets 2200 mm, enfardadora pre-estirado 230V.

*Imágenes puramente indicativas.

*A petición y previo presupuesto es posible añadir, mesa 1650 mm con capacidad de carga 2000 kg, altura de enfardado 2600 mm, ratios de préstamo del 100%, 150% o 250% y dispositivo de corte automático.

INFORMACIÓN

Envolvedora de palets h996_03