









Lámpara de plástico para talleres y obras h1019 07

Lámpara LED 250+70 lm, con gancho e imán, recargable mediante USB-C. Dimensiones: L. 3 x P. 4,7 x h. 18,6 cm.

La lámpara de taller LED plegable h1019_07 es una solución compacta y funcional para quienes necesitan una iluminación eficaz y específica en interiores. Perfecta para utilizar en el taller, en casa o para el mantenimiento de vehículos, está diseñada para ofrecer máxima facilidad de uso y libertad de movimiento.

Esta lámpara de mano cuenta con un imán integrado y un gancho giratorio retráctil de 360°, que permite posicionarla de forma flexible sobre cualquier superficie metálica o suspendida, dejando las manos libres para trabajar.

La estructura plegable compacta encierra dos fuentes de luz: luz principal con cuatro LED SMD de 250 lúmenes, perfecta para iluminar toda el área de trabajo, fuente de luz secundaria con 70 lúmenes en el cabezal de la lámpara, ideal para inspecciones o áreas confinadas.

La batería integrada de iones de litio de 3,7V/1000mAh proporciona hasta 6 horas de autonomía (con la luz frontal de 70 lm) y se recarga en solo 2 horas mediante USB-C. El cable de carga está incluido, y el indicador de carga integrado facilita el control del nivel de batería.

Construida con plástico resistente, ofrece una buena resistencia a impactos (IK07) y está diseñada para uso en interiores (IP20). Con un peso de sólo 130 gramos, es cómoda de transportar, guardar o enganchar en cualquier lugar.

Una lámpara de trabajo sencilla, robusta y eficaz, perfecta para cualquiera que necesite luz enfocada, fiable y portátil.

Compre ahora la lámpara de taller LED H1019_07: compacta, flexible y recargable. ¡Póngase en contacto con nosotros para

¿Bráden puestos de suministros profesionales o grandes cantidades! **ociazalet**amente **bab**arga **zientverdikee®**a? ban&aracterísticas técnicas: **S**aterio **№ B**Émpo Tipología: Lámpara portátil LED plegable deteritas. **ek**tága Flujo luminoso principal: 250 lm (4 LED SMD) **indatocártica ide**ada thabec. Flujo luminoso secundario: 70 lm (cabezal de la lámpara) de exintadamente **គិនផង្**ecióកemperatura de color: 5700K (luz día) **ine 20 mg ka**zable, pákaliante Duración máxima de la luz:3 h (luz principal), 6 h (luz secundaria) **greázain**ti**z**a belmatikida (tería: lón-litio 3,7 V / 1 Ah (integrada) Montpoleta. intenicións, liempo de recarga: 2 h

adapendes Indicador de carga: Sí

geojente poriente. hidealia de cempiras o Glados e filos de carine libres como talleres, garajes o zonas domésticas, una lámpara de mano como la H1019 07 es la opción ideal. Fijación: Iman integrado, gancho giratorio 360°

Hay q ฟิล เหมือใส่เสีย สาย สาย เมื่อเลือด เมือด เมื่อเลือด เมื่อเลือด

inspecciones. Tipo de protección: IP20 (uso en interiores)

La preserista ଓଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ବିର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ବିର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ La preserista ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ବିର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପର ଓଡ଼ିଆ ପ ଓଡ଼ିଆ ପ ଓଡ଼ିଆ ପର ଓଡ଼ିଆ ପ ଓଡ଼ିଆ ପର ଓଡ଼ିଆ necesites.

Dimensiones: L. 3 x P. 4,7 x h. 18,6 cm

Otra da presencia de un indicador de carga, por lo que nunca te quedarás sin luz.

Elige un modelo ligero pero resistente a golpes si prevés un uso frecuente. Beneficios para el usuario:

Lámps ନିୟାପଳ୍ୟର ପ୍ରାଣ୍ୟରେ ନ୍ୟୁର୍ମ୍ପର୍ ଆନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟୁର୍ମ୍ପର ନ୍ୟୁର୍ମର ନ୍ୟୁର୍ମ୍ପର ନ୍ୟୁର୍ମର ନ୍ୟର ନ୍ୟର୍ମର ନ୍ୟର୍ମର ନ୍ୟର ନ୍ୟର୍ମର ନ୍ୟର୍ମର ନ୍ୟର

Gancho: imán para trabajar con las manos libres.

Cabezal: ajustable para iluminar lugares difíciles.

*Imágenes puramente indicativas.

Preguntas frecuentes:

INFORMACION



Lámpara de plástico para talleres y obras h1019_07







HOLITYcon





HQLITY.com



HOLITY.com



HOLITYCOM



HOLITY.com

HOLITY.com