



Lavamanos con mezclador monomando h83_36

Lavamanos semiesférico de pared en acero inoxidable AISI 304 con mando de rodilla y monomando patentado. Dimensiones 500x500x205 mm. Higiene garantizada.

Este **lavamanos semiesférico de pared** representa una solución avanzada para la higiene profesional en entornos técnicos e industriales. Fabricado íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, el sistema se suministra premontado para facilitar las operaciones de instalación. La peculiaridad técnica reside en el sistema de control dual: integra un **mezclador de rodilla temporizado** (aprox. 10 segundos) y un **monomando patentado** con cartucho de discos cerámicos. El diseño funcional incluye un caño orientable con diámetro de 20 mm y una palanca de tecnopolímero indeformable, asegurando una gestión del flujo precisa y resistente a los impactos.

Características técnicas

- **Material:** Acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia.
- **Configuración:** Estructura semiesférica para montaje en pared.
- **Sistema de suministro:** Mezclador de rodilla temporizado (10 seg) y monomando patentado.
- **Mecánica interna:** Cartucho con discos cerámicos y cuerpo elevado.
- **Componentes de mando:** Maneta de palanca en tecnopolímero indeformable.
- **Dimensiones:** L.500 x P.500 x h.205 mm.
- **Caño de suministro:** Orientable, diámetro Ø 20 mm.
- **Equipamiento incluido:** Flexos de acero inoxidable, racores especiales de conexión, válvula de desagüe inox de Ø 1" 1/2 y soporte para fijación a la pared.
- **Función especial:** Suministro garantizado mediante mando de rodilla incluso con la palanca del monomando en posición de cierre.
- **Perforación:** 33 mm.

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Longitud en milímetros** 500.000000
- **Profundidad en milímetros** 500.000000
- **Altura en milímetros** 205.000000
- **Funcionamiento** Control con la rodilla

Lavamanos con mezclador monomando h83_36



Lavamanos con mezclador monomando h83_36

: comando a ginocchio