



Máquina lavabotas de 5 cepillos irrigados h767_02

Máquina para el lavado de botas en acero pintado epoxi, 400x400 mm. 5 cepillos irrigados de funcionamiento hidráulico sin electricidad.

La **máquina para el lavado de botas** es una unidad mecánica diseñada para la eliminación eficaz de barro, polvo e impurezas orgánicas del calzado de trabajo. Caracterizada por una **estructura de acero soldado** con tratamiento superficial de **polvos epoxi**, el equipo garantiza una elevada resistencia a la corrosión y al desgaste en contextos operativos exigentes. El sistema se basa en **5 cepillos irrigados** que actúan simultáneamente: un cepillo horizontal dedicado a la limpieza de la suela y cuatro cepillos verticales para la limpieza profunda del empeine y de los laterales. El funcionamiento es exclusivamente **hidráulico**, eliminando la necesidad de conexiones eléctricas y aumentando la seguridad en presencia de agua.

Características técnicas

- **Dimensiones base:** 400 x 400 mm
- **Altura operativa:** ajustable de 500 mm (mango bajado) a 870 mm (mango subido)
- **Material del bastidor:** acero soldado con pintura en polvo epoxi
- **Peso total:** 12 kg
- **Sistema de limpieza:** 5 cepillos irrigados (1 para la suela, 4 laterales)
- **Gestión hídrica:** válvula by-pass integrada para regular el flujo hacia los cepillos laterales
- **Alimentación:** red hídrica (sin consumo eléctrico)

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM