



Ménsula de pared para mobiliario urbano h744_04

Ménsula de pared de fundición EN GJL 200 y hierro galvanizado para mobiliario urbano, disponible en versión de candelabro o suspensión con conexión de 3/4 de pulgada.

Esta **ménsula de pared para mobiliario urbano** está diseñada como soporte estructural y decorativo para sistemas de iluminación pública y privada. Fabricada con una placa de pared en **fundición de hierro EN GJL 200** de acuerdo con la normativa UNI EN 1561, la estructura combina una estética clásica con la robustez mecánica necesaria requerida en contextos exteriores. El sistema está diseñado para garantizar la máxima integridad a lo largo del tiempo gracias al uso de un tubo portante de **hierro galvanizado en caliente** y al ensamblaje mediante **tornillos de acero inoxidable** y electrosoldadura.

La ménsula es configurable para alojar el cuerpo de iluminación (no incluido) en dos modalidades distintas: en posición de **candelabro**, con el punto de luz orientado hacia arriba, o en **suspensión**. El paso de los cables eléctricos se realiza con total protección dentro de la tubería estructural, preservando l'estética del punto de luz y protegiendo el cableado de los agentes atmosféricos.

Características técnicas

- **Material de la placa de pared y ménsula:** Fundición de hierro EN GJL 200 (UNI EN 1561)
- **Material del tubo portante:** Hierro galvanizado en caliente
- **Dimensiones versión de candelabro:** h 53 x l 140 cm
- **Dimensiones versión de suspensión:** h 53 x l 150 cm
- **Longitud del elemento decorativo:** 105 cm
- **Altura del manguito para el cuerpo de iluminación:** 3,3 cm
- **Conexión versión de candelabro:** Manguito 3/4 con conexión macho
- **Conexión versión de suspensión:** Manguito 3/4 con conexión hembra
- **Montaje:** Electrosoldadura y tornillería de acero inoxidable
- **Instalación:** Montaje en pared

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

