



Panel doble fonoabsorbente con base h1033_20

Panel fonoabsorbente doble de poliéster reciclado (100x80 cm) con base de metal. Montaje rápido a presión ideal para oficinas de planta abierta.

El **panel doble fonoabsorbente h1033_20** representa una solución técnica avanzada para la optimización del confort acústico en entornos profesionales de alta densidad, como oficinas de planta abierta, salas de reuniones y áreas de coworking. La configuración de panel doble aumenta significativamente la superficie de absorción disponible, permitiendo una gestión eficaz de la reverberación y mejorando la calidad del habla en los espacios compartidos. El diseño de doble cara no solo cumple una función acústica, sino que actúa como un elemento divisorio modular para organizar los flujos de trabajo sin intervenciones estructurales invasivas.

Características técnicas

- **Certificación de seguridad:** Conforme a la normativa UNI EN 13501-1:2009 con Clase de reacción al fuego B-s2,d0 (Clase 1 Italia).
- **Material absorbente:** Fibra de poliéster reciclada termoformada con inserto interno ignífugo de tipo nido de abeja.
- **Acabado superficial:** Revestimiento en tejido técnico bi-elástico stretch de alta resistencia.
- **Construcción:** Bordes acabados mediante corte láser de precisión y tecnología patentada para la cohesión de los materiales.
- **Soporte estructural:** Base de metal con espesor 80/10 en color Gris RAL 7035.
- **Sistema de fijación:** Diapasón de soporte en metal de espesor 50/10 con acoplamiento a presión, libre de tornillería o herrajes adicionales.
- **Dimensiones de los paneles:** Ancho 100 cm x Alto 80 cm.
- **Dimensiones de la base:** Largo 83 cm x Profundidad 24 cm x Alto 0,5 cm.

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

Panel doble fonoabsorbente con base h1033_20



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM