



Portabombonas biplaza con ruedas neumáticas y asa h55_115

Carro de dos plazas para depósitos de 40/50 litros, ruedas neumáticas y asa. L. 810 x P. 490 x h. 1335 mm.

Carro de dos plazas para transporte de cisternas de 40/50 litros con 2 ruedas neumáticas Ø 300 mm y 2 ruedas giratorias de goma maciza en articulación Ø 125 mm. Cuadro de acero con recubrimiento de polvo epoxi, con manilla de empuje ergonómica, caja de herramientas y sistema de retención mediante cadena pintada en rojo, para una mayor visibilidad y un transporte seguro. Producto conforme a la normativa CE.

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: L. 810 x P. 490 x h. 1335 mm
- Dimensiones transformadas: L. 810 x P. 1210 x h. 1000 mm
- Peso: aprox. 24 kg
- Dos plazas
- Para cilindros Ø 230 mm
- Capacidad: 40/50 lt
- Capacidad: 200 kg
- Material: acero electrosoldado y recubierto de polvo epoxi
- 2 ruedas neumáticas Ø 300 mm
- 2 ruedas giratorias de goma maciza sobre junta Ø 125
- Ruedas con voladizo sobre rodamientos de rodillos
- Velocidad máxima de uso: 4 km/h
- Altura de la llanta del cilindro: 940 mm
- Circunferencia de la llanta del cilindro: 230 mm
- Lámina del cargador: 580 x 200 mm
- Caja de herramientas: 475 x 155 x h. 170 mm
- Sistema de contención mediante cadena pintada en rojo
- Placa de la cisterna cortada en alsera de 30/10 de grosor
- Barra de empuje ergonómica
- Certificación CE

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 40/50 lt

HOLITY.COM

Portabombonas biplaza con ruedas neumáticas y asa h55_115



Portabombonas biplaza con
ruedas neumáticas y
asa h55_115

: 40/50 lt

HOLITY.COM