



Reloj analógico vial h35201

Reloj de exterior monofacial en aluminio y acero galvanizado, Ø 620 mm, con protección de plexiglás y predisposición para sincronización GPS.

El **reloj para exterior monofacial** es un instrumento profesional diseñado para la señalización de la hora en contextos urbanos e infraestructurales de alta concurrencia como **plazas, estaciones de ferrocarril, aeropuertos y centros históricos**. La estructura está diseñada para resistir condiciones climáticas adversas, gracias a un bastidor de **aluminio y acero galvanizado** pintado al horno con resinas epoxi y una cubierta protectora de **plexiglás irrompible**.

El dispositivo garantiza una precisión absoluta, con una desviación máxima de una milésima de segundo por año. El funcionamiento está sujeto a la integración de un **piloto de mando** (adquirible como opcional), fundamental para la gestión del movimiento de las manecillas y la sincronización temporal.

Características técnicas

- **Materiales:** Caja de aluminio y acero galvanizado con tratamiento anticorrosión
- **Protección:** Pantalla de plexiglás irrompible
- **Dimensiones:** Diámetro 620 mm
- **Peso:** Aproximadamente 13 kg
- **Tipología:** Reloj monofacial
- **Precisión:** 1 milésima de segundo/año
- **Alimentación:** Preparado para baterías de litio o red eléctrica 220 VAC

Opcionales y personalizaciones

- **Piloto sincronizado GPS 10.8 VDC:** Alimentación por batería, configuración automática de la posición y cambio de hora legal/solar.
- **Piloto sincronizado GPS 220 VAC:** Alimentación por corriente alterna con gestión independiente de la sincronización.
- **Poste de soporte:** Disponible bajo petición específica del cliente previo presupuesto dedicado.

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Garantía 1 año**

