



Silla de evacuación plegable con deslizadores h687_61

Silla plegable ligera con 2 raíles autofrenantes. Capacidad de carga: 180 kg. Certificado 10 G.

Silla de transporte plegable para el traslado de pacientes desde el lugar de la emergencia hasta la ambulancia. Gracias a su estructura ligera y maniobrable y a la presencia de dos raíles autofrenantes, permite la evacuación de pacientes incluso cerca de escaleras, de forma totalmente segura y controlada. La robusta y ligera estructura base está fabricada en acero.

Lámina de PVC, fácilmente higienizable. La silla de evacuación viene completa con asas delanteras telescópicas con sistema de desbloqueo activado por presión direccional; 2 asas traseras plegables para reducir el volumen y facilitar el manejo incluso en espacios reducidos, con sistema de bloqueo en posición abierta; reposapiés abatible; respaldo blando y asiento semirrígido para aumentar el confort; 2 ruedas delanteras giratorias y 2 ruedas traseras con freno; asadera superior extraíble y bloqueable para facilitar el descenso de escaleras; cinturones integrados.

Este producto tiene una capacidad de carga de 180 kg. El producto está fabricado según las especificaciones de la norma UNI EN 1865-4. Dispositivo médico de clase I de acuerdo con el Reglamento 2017/745/UE. Clasificación CND V9099. Certificación 10G.

Características técnicas:

- Modelo plegable
- Capacidad de carga: 180 kg

- Longitud abierta con asas y corredera cerrada: 750 ± 5 mm
- Longitud abierta con asas abiertas: 1170 ± 5 mm
- Profundidad: 510 ± 5 mm
- Altura con reposacabezas cerrado: 980 ± 5 mm
- Dimensiones plegado: 980 x 510 x 310 ± 5 mm
- Dimensiones asiento: L. 390 x prof. 390 x alt. 490 mm
- Altura del respaldo desde el asiento: 450 mm
- Ancho del respaldo: 450 mm
- Peso: 14,5 kg
- Material del armazón: acero
- Material de la lámina: PVC
- 2 ruedas delanteras giratorias Ø 100 mm
- 2 ruedas traseras con freno Ø 150 mm
- 2 asas traseras abatibles con bloqueo en posición abierta
- Asas delanteras extraíbles con sistema de desbloqueo activado mediante presión direccional
- Reposapiés abatible
- Respaldo blando
- Mango superior extraíble y bloqueable
- Deslizamientos para manejo en escaleras
- Cinturones integrales
- En conformidad con EN 1865-4
- Certificación 10G
- Clasificación CND: V9099
- DM Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE

*Imagen meramente orientativa.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 180 kg
- **Ancho en milímetros** 1170.0000
- **Profundidad en milímetros** 510.0000
- **Altura en milímetros** 980.0000

Silla de evacuación plegable con deslizadores h687_61

