



Sillón para extracciones h634_77

Sillón para extracciones profesional en acero y piel sintética ignífuga, con movimiento eléctrico de 1 motor, posición Trendelenburg y capacidad de carga de 150 kg.

Este **sillón para extracciones y terapias** está diseñado para un uso intensivo en entornos hospitalarios, clínicas y laboratorios de análisis. La estructura combina la robustez del **bastidor de acero pintado** con la practicidad de un sistema de movimiento electrificado, permitiendo gestionar simultáneamente la inclinación del respaldo y del reposapiernas para optimizar el confort del paciente y la operatividad del personal sanitario.

Características técnicas

- **Bastidor:** Acero pintado de alta resistencia.
- **Movimiento:** 1 motor eléctrico para regulación simultánea de respaldo y secciones de piernas.
- **Posiciones especiales:** Posición de Trendelenburg 10° (shock position) para la gestión de emergencias.
- **Reposacabezas:** Integrado y solidario al respaldo para un soporte constante.
- **Sistema de movilidad:** 4 ruedas giratorias de 100 mm de diámetro, antiestáticas e inoxidable.
- **Accesorios incluidos:** Soporte de mando a distancia bilateral para una gestión sencilla desde ambos lados.
- **Protecciones:** Cubiertas protectoras de ABS para la base y el asiento, resistentes a los impactos.
- **Acolchado:** Cojines de espuma suave independientes y fácilmente extraíbles para la limpieza.
- **Tapicería:** Piel sintética ignífuga conforme a las normativas UNI 9175/87 y 9175FA-1/94 clase 1IM.
- **Capacidad de carga:** Carga máxima de 150 kg.

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 150 kg
- **Funcionamiento** Eléctrico
- **Tipología altura** Variable

Sillón para extracciones h634_77

- : 150 kg
- : Elettrico
- : variabile

