



Tapa de alcantarilla en hierro fundido D400 para calzadas h638_155

Tapa de registro cuadrada de fundición. Dimensiones: 500 x 500 mm. Peso: 26,5 kg. Clase: D400.

La fundición h638_155 es una solución profesional diseñada para garantizar la fiabilidad, durabilidad y seguridad en entornos de tráfico intenso, como carreteras, aparcamientos, zonas industriales y explanadas. Fabricado en fundición esferoidal de alta calidad, este producto es una opción ideal para infraestructuras viarias, gracias a su resistencia mecánica y capacidad para soportar cargas pesadas de hasta 40 toneladas, certificada clase D400 según la norma europea EN 124.

El marco de la tapa de registro está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en términos de estabilidad y funcionalidad. Su forma cuadrada presenta una aleta perimetral continua, achaflanada en las esquinas, que asegura un firme anclaje a la cimentación de la carretera, mejorando la estabilidad global de la instalación. La presencia de las costillas de refuerzo añade mayor robustez al bastidor, haciéndolo resistente a golpes, vibraciones y esfuerzos mecánicos repetidos. El asiento interno en forma de "U" permite una perfecta estanqueidad al olor, un detalle esencial en entornos urbanos o cerca de sistemas de alcantarillado, donde la dispersión de olores podría ser un problema.

La tapa, también de forma cuadrada, está equipada con características avanzadas para mejorar tanto la comodidad como la seguridad. Los ojales cerrados están diseñados para alojar llaves de elevación, lo que facilita el mantenimiento y la inspección. Además, la tapa es personalizable: tiene un espacio dedicado para grabar logotipos, letras o símbolos, como los de la autoridad contratante, lo que permite identificar claramente la propiedad o el uso de la tapa de registro. Las esquinas biseladas y la máxima profundidad de enclavamiento garantizan un posicionamiento seguro e inequívoco dentro del marco, evitando movimientos accidentales o desalineaciones incluso en condiciones de tráfico intenso.

La superficie de la tapa tiene relieves antideslizantes distribuidos uniformemente, diseñados para favorecer la evacuación del agua de lluvia y evitar la acumulación de residuos, aumentando así la seguridad de vehículos y peatones. Esto hace que la tapa de registro sea ideal incluso en condiciones climáticas adversas.

Fabricada por una empresa certificada ISO 9001:2015, la tapa de registro H638_155 cumple con los más altos estándares de

La calidad y seguridad. El proceso de producción incluye rigurosos controles, como pruebas de resistencia, dimensiones y estabilidad. La fundición esferoidal utilizada es conocida por su alta resistencia a la tracción y al impacto, ofreciendo una fiabilidad superior en comparación con la fundición convencional.

En algunas dimensiones de 500 x 500 mm y un peso neto de 26,5 kg, esta tapa de registro combina compacidad y robustez, por lo que es fácil de instalar y muy eficiente. Gracias a su versatilidad, puede utilizarse en una amplia gama de proyectos, desde pequeños a industriales. Su configuración hermética, combinada con su diseño antideslizante y personalizable, la convierten en un elemento esencial de las infraestructuras modernas, garantizando eficiencia, seguridad y atractivo estético.

El elegir la tapa de registro h638_155 significa invertir en un producto duradero y conforme a las normas, optimizado para un uso intensivo sin comprometer la calidad. Esto hace que sea una solución completa para las necesidades de las autoridades públicas, empresas de construcción y los planificadores que buscan fiabilidad y alto rendimiento.

Si esta tapa de registro de hierro fundido de h638_155 forma parte de un proyecto de obra duradera, segura y personalizable para sus proyectos, asegúrese de que pueda marcarla con la certificación de calidad y durabilidad. Personalizado por una empresa certificada h638_155, con certificación clase D400, es una solución perfecta para muchos contextos. He aquí por qué y cómo elegir el producto adecuado para sus necesidades.

En primer lugar, tenga en cuenta la clase de carga. La tapa de pozo H638_155 está diseñada para soportar cargas de hasta 40 toneladas, lo que la hace perfecta para zonas de mucho tráfico como carreteras, aparcamientos y zonas industriales. Esta certificación conforme a la norma EN 124 garantiza la máxima seguridad y fiabilidad incluso en condiciones de uso intenso. Para aplicaciones diferentes, como aceras o carriles bici, podría considerar una clase inferior, pero si existe la posibilidad de tráfico pesado, la h638_155 es siempre una elección segura.

- Material: Fundición esferoidal
- Dimensiones: 500 x 500 mm
- Peso neto: 26,5 kg
- Forma del armazón: Cuadrado
- Forma de la cubierta: Cuadrada

El material de la fundición esferoidal es sinónimo de robustez y fiabilidad. En comparación con la fundición nodular, la fundición esferoidal ofrece mayor flexibilidad, resistencia a los impactos y capacidad para adaptarse a las condiciones de uso. La certificación de la empresa ISO 9001:2015 significa que la tapa de registro no sólo durará más, sino que también será capaz de soportar condiciones extremas sin comprometer su rendimiento.

- Armazón perimetral con anclaje seguro, nervios de refuerzo para una mayor estabilidad, asiento interior en forma de U para la estanqueidad a los olores
- Tapa: con ranuras cerradas para llaves de elevación, relieves antideslizantes para el escurrimiento del agua, espacio para grabado de logotipo o diseño personalizado ya que cada detalle afecta a la funcionalidad del producto. Por ejemplo, el marco de la tapa de registro h638_155 tiene una aleta perimetral exterior que asegura un anclaje firme a la cimentación. Además, el asiento interior en forma de U está diseñado para crear un cierre hermético a los olores, una ventaja esencial para instalaciones en zonas urbanas. La tapa, por su parte, está diseñada para facilitar su extracción gracias a las ranuras cerradas, que permiten el uso de llaves elevadoras. Las almohadillas antideslizantes son una ventaja añadida, ya que facilitan la evacuación del agua y mejoran la seguridad incluso en caso de fuertes lluvias.

Beneficios para el usuario:

Otra característica importante que no debe subestimarse es la personalización. Si la tapa de registro se va a instalar en una zona pública, es un nombre de una autoridad competente, el h638_155 ofrece un espacio dedicado para grabar logotipos y mensajes. El diseño personalizable con asiento interior es particularmente útil para señalar la propiedad o entidad responsable, mejorando la seguridad y el atractivo estético de cualquier entorno urbano.

- Seguridad óptima: Relieve antideslizante y estabilidad de enclavamiento profundo.
- Certificación de calidad: Fabricada por una empresa con certificación ISO 9001:2015.

Por último, compruebe siempre la certificación del fabricante. La h638_155 está fabricada por una empresa certificada ISO 9001:2015, una acreditación que da fe de la atención prestada a la calidad de los materiales y los procesos de producción. Esto le garantiza un producto conforme a las normas internacionales, minimizando el riesgo de fallos o problemas durante la instalación y el uso.

Preguntas frecuentes:

Si necesita una tapa de registro duradera, segura y diseñada para durar, la h638_155 es una excelente elección. No solo ofrece un alto rendimiento, sino que también es versátil y personalizable para satisfacer necesidades específicas. Para proyectos complejos o pedidos a gran escala, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más detalles o recibir un presupuesto personalizado.

Barranco de fundición nodular, Barranco clase D400, Barranco cuadrado para carreteras, Barranco certificado ISO 9001, Barranco hermético, Barranco antideslizante, Barranco para aparcamiento y tráfico pesado, Barranco con logotipos personalizables.

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 500 x 500 mm



Tapa de alcantarilla en hierro fundido D400 para calzadas h638_155

Tapa de alcantarilla
en hierro fundido
D400 para calzadas
h638_155



: ghisal
: 500 x 500 mm

