



Tapa de alcantarilla vial con cubierta h638_143

Tapa de registro cuadrada de fundición. Clase: B125. Dimensiones exteriores: 480 x 480 mm.

La tapa de registro de fundición esferoidal, fabricada conforme a la última edición de la norma UNI EN 124 y clasificada para accesibilidad en calzada en la clase B125, está fabricada por una empresa certificada ISO 9001:2015. El pozo de registro está compuesto por un marco con un diseño cuadrado tanto en la base como en la parte superior en línea con el nivel del firme, ausencia de aleta perimetral exterior, asiento interior en forma de U que garantiza la estanqueidad al olor, que puede rellenarse con arena o materiales equivalentes junto con la tapa, y esquina interior biselada para facilitar la correcta inserción de la tapa.

El producto tiene un diseño cuadrado de tapa, equipado con ranura inferior cerrada para insertar la llave de elevación, esquina biselada para una inserción inequívoca en el marco, espacio disponible para cualquier logotipo, entrelazado más profundo y almohadillas antideslizantes distribuidas uniformemente, asegurando un drenaje completo del agua de escorrentía.

Características técnicas:

- Dimensiones exteriores: 480 x 480 mm
- Altura de la red: 410 x 410 mm
- Peso: 40 mm
- Peso: 18 kg
- Clase: B125
- Material: fundición esferoidal
- Forma del marco cuadrada
- Cuadro con galce interior en "U" para estanqueidad al olor
- Cuadro sin aleta perimetral exterior
- Forma de la tapa: cuadrada
- Certificación: ISO 9001:2015
- Carga de rotura superior a 125 kN
- Hermética
- Conforme a la norma: EN 1563

*Imagen meramente orientativa

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 480 x 480 mm



Tapa de alcantarilla vial con cubierta h638_143

Tapa de alcantarilla
vial con cubierta
h638_143

: ghisa
: 480 x 480 mm

