



Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Tapa de registro con marco cuadrado de hierro fundido h638 165

Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal. Clase: B125. Altura: 18 mm. Peso 9,7 kg. Dimensiones externas: 400 x 400 mm.

El tapa de registro h638 165 es un elemento técnico de cubierta fabricado en fundición esferoidal GJS-500-7, conforme UNI EN 124 - Clase B125, diseñado para su uso en zonas urbanas y peatonales sometidas a tráfico ligero. Gracias a su robustez y resistencia mecánica, es ideal para su instalación en aceras laterales, carriles bici, patios, aparcamientos privados, zonas verdes y zonas peatonales, ofreciendo seguridad, durabilidad y facilidad de inspección.

El marco tiene una forma cuadrada (400 x 400 mm) tanto en la base como en la parte superior, con un agujero circular central de 250 mm de diámetro para alojar la tapa. El diseño incluye almohadillas antideslizantes para aumentar el agarre y evitar resbalones. También hay un espacio dedicado para insertar letras o logotipos personalizados, como el nombre de la autoridad contratante o del operador de la red.

La tapa circular tiene una ranura central de fondo cerrado, que permite la extracción segura durante las operaciones de mantenimiento, y también cuenta con relieve antideslizante y área personalizable para inscripciones o marcas.

El producto está fabricado por una empresa con certificación ISO 9001:2015, lo que garantiza la calidad de sus procesos de producción y el cumplimiento de las normas técnicas europeas.

Confíe en h638 165 para cubiertas seguras y duraderas en entornos urbanos. Póngase en contacto con nosotros para soluciones personalizadas o suministros para autoridades públicas.

Características técnicas:

Material: Fundición geométrica GJS-500-7 según EN 1563

¿Baéde

bisediars Dimensiones exteriores del marco: 400 x 400 mm

tandirátilié to

tiatildoshize ប្រុស្ត្រិក្សុង de orificios de red: Ø 250 mm

Sté esmonatiztaleión?

Báneriporta hilida (btal: 18 mm

ettal texessio

insinhaslio Palsestotal: 9,70 kg

βanénto ●

premipperiolase de conducción: B125 - según UNI EN 124

6ajipa ●

immen Estructura: Escuadrado con base y parte superior enrasadas con la superficie de la carretera

Exertpéticei Ósa

deittitial de ubierta: Circular con ranura para elevación y relieve antideslizante

betara ●

temputibial mensenalización: Área preparada en marco y tapa para logotipos o rotulación

Refigos Certificaciones: UNI EN 124 - B125, ISO 9001:2015

Exputatoeidad **læevrætnskætin**te,

popeasodor,

peatoidales Beneficios para el usuario: la

Indiamperie.

- ligero. Seguridad: garantizada con almohadillas antideslizantes en el marco y la tapa.
 - Personalizable: con logotipos o textos a petición.
 - Fácil: elevación gracias a la ranura central.

antideslizante.

El modelo h638_165 cumple todos estos requisitos, con la robustez de la fundición esferoidal, formas estandarizadas y personalizables, y el cumplimiento de la norma UNI EN 124 clase B125, perfecta para contextos urbanos ligeros como aceras o aparcamientos privados.

Tapa de registro fundición esferoidal EN 124, tapa de registro cuadrado 400x400 B125, tapa de registro con tapa antideslizante, tapa de registro de borde de carretera personalizable, tapa de registro de hierro fundido para aceras, tapa de registro con orificio de Ø250 mm.

*Imágenes puramente indicativas.


INFORMACIÓN

- Material Hierro fundido
- Dimensiones 300 x 300 mm



Tapa de registro con marco cuadrado de hierro fundido h638_165









Tapa de registro con marco cuadrado de hierro fundido h638 165

: ghisa

: 300 x 300 mm