



**HOLITY.COM**

## Tapa de registro vial con Ø 240 mm h638\_178

Tapa de registro en fundición dúctil Ø 240 mm, luz Ø 100 mm, clase D400. Con cadena.

La tapa de registro circular h638\_178 está fabricado en fundición esferoidal GJS-500-7 según la EN 1563 y diseñado conforme a las normas de la UNI EN 124. Pertenece a la clase D400 de motricidad, lo que la hace adecuada para carreteras, zonas sometidas a tráfico rodado pesado y zonas industriales donde se requiera una alta resistencia mecánica.

El marco truncado cuenta con un carril perimetral exterior continuo, diseñado para asegurar un anclaje estanco a la cimentación, y un anillo para asegurar la cadena de anclaje de la cubierta. La cadena de seguridad impide que la tapa se pierda y facilita su manipulación durante las operaciones de mantenimiento.

La tapa circular presenta un ranura para una llave de elevación, un anillo para asegurar la cadena, un espacio para cualquier inscripción o logotipo (por ejemplo. (entidad adjudicadora) y relieve antideslizante distribuidos uniformemente para garantizar la seguridad de los peatones y el drenaje completo del agua.

Fabricado por una empresa con certificación ISO 9001:2015, el modelo h638\_178 garantiza la calidad de construcción y la durabilidad incluso en condiciones de uso severas.

**S**olicita

**F**íjate

**C**onfía en la resistencia de la fundición nodular para zonas de mucho tránsito: pide ya la tapa de registro h638\_178 o solicita un presupuesto personalizado.

**H**abierta

**P**lano 2

**D**iseño 2

**E**ntradas

**A**erodinámicas

**R**esistentes,

**C**aracterísticas técnicas:

**A**ntideslizantes

**P**ropiedades

**M**aterial: Fundición esferoidal GJS-500-7

**P**otencia

**T**ránsito: Norma de referencia: EN 1563

**H**ueco

**S**uperficie: Clase de calzada: D400 (UNI EN 124)

**P**esado:

• Forma: Circular

• Dimensiones exteriores: Ø 240 mm

•

**G**uía de compra: Para zonas sometidas a tráfico intenso, la clase D400 es el estándar. La fundición esferoidal ofrece alta resistencia mecánica y una larga vida útil.

Altura: 220 mm

•

• **P**eso: 9 kg  
La fijación de cadena de seguridad aumenta la comodidad, mientras que los relieves antideslizantes mejoran la seguridad y el drenaje.

• Estructura: Truncado con solapa perimetral y anilla para sujeción de cadena

•

**A**l elegir el modelo H638\_P78 obtiene un producto certificado adecuado para entornos urbanos e industriales exigentes.

•

• **E**quipamientos: Cadena de anclaje de tapa a marco

**T**apa de registro de carretera D400, tapa de registro de fundición esferoidal, tapa de registro con cadena de anclaje, tapa de registro de acceso encallado, tapa de registro EN 124 para carreteras.

**C**ertificación de la empresa ISO 9001:2015


**B**eneficios para las imágenes ilustrativas.

- Ideal: para zonas de mucho tránsito gracias a la clase D400.
- Mayor seguridad gracias a la cadena de sujeción entre la tapa y el marco.
- Resistente a golpes, cargas pesadas y a la intemperie.
- Facilidad: de elevación mediante ranura específica.
- **M**aterial: Fundición nodular del agua gracias a su superficie antideslizante.
- **D**imensiones Ø 240 mm

**I**NFORMACIÓN

Preguntas frecuentes:

## Tapa de registro vial con Ø 240 mm h638\_178

**HOLITY**.COM**HOLITY**.COM**Tapa de registro  
vial con Ø  
240 mm h638\_178**

- : ghisa
- : Ø 240 mm