



## Vitrina para desfibrilador con alarma y termorregulador h104311

Vitrina climatizada de alta gama h104311 para desfibrilador DEA de exterior e interior, color Blanco RAL 9010. Dimensiones: L 42 x P 21 x H 48 cm. Peso: 7 kg.

La **vitrina para desfibrilador h104311** representa la máxima evolución tecnológica en el ámbito de la protección de dispositivos DEA, específicamente desarrollada tanto para instalaciones en interiores como para entornos exteriores extremos expuestos a fuertes variaciones térmicas. Realizada en sólida **chapa de acero al carbono electrozincado** con pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a los agentes atmosféricos en color **Blanco RAL 9010**, la vitrina integra una sofisticada centralita electrónica con **alimentación de 24 voltios**. El sistema gestiona de forma completamente autónoma una **alarma acústica integrada** antimanipulación, un circuito de **iluminación crepuscular LED** y un módulo de **termorregulación activa con ventilador y elemento calefactor**, diseñados para mantener los componentes químicos y electrónicos del desfibrilador (batería y parches) dentro del rango térmico óptimo de funcionamiento. Completan la estructura la puerta batiente de metacrilato con junta de goma y la manilla de seguridad con ojal de orificio reducido para precinto de emergencia (anticandado).

## Características técnicas

- **Material:** Chapa de acero al carbono electrozincado de alta calidad
- **Acabado:** Pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a los agentes atmosféricos y rayos UV
- **Color:** Blanco RAL 9010
- **Dimensiones externas:** 420 x 210 x 480 (An x Pr x Al) mm
- **Peso estructural:** 7 kg
- **Alimentación del sistema:** 24 voltios
- **Módulo de Termorregulación Activa:** Ventilador para extracción y recirculación del aire + Resistencia calefactora
- **Lógica de Calefacción:** Activación automática de la resistencia cuando la temperatura desciende en el rango entre 5°C y 20°C
- **Lógica de Ventilación:** Activación automática del ventilador de extracción al superar los 40°C internos
- **Sistema de Alarma Visual Térmica:** Parpadeo automático de los LED rojos internos cuando la temperatura sale del rango crítico 5°C - 40°C
- **Seguridad y Vigilancia:** Alarma acústica integrada al abrir la puerta + Iluminación interna con sensor crepuscular
- **Configuración de la puerta:** 1 puerta batiente con mirilla de metacrilato y dos robustas bisagras de zamak pintado
- **Aislamiento atmosférico:** Junta de goma continua posicionada en el cierre de la puerta
- **Cierre de emergencia:** Cierre de manilla con accesorio de orificio reducido para precintos de un solo uso (impide el uso de candados rígidos)
- **Preparación para la instalación:** Orificios para aplicación en pared o en tótem, orificios de fijación al suelo y tapa trasera para el paso de cables
- **Señalización visual:** Adhesivo de identificación DEA incluido en la carcasa

\* Imágenes puramente indicativas

## INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 420.000000

- Profundidad en milímetros 210.000000
- Altura en milímetros 480.000000



### Vitrina para desfibrilador con alarma y termorregulador h104311

